

Трубогибочная машина

Euro SERIES 45

EURO Серии 45 представляет собой трубогибочный станок с 1-ой осью (Y), предназначенный для гибки труб из нержавеющей стали, низкоуглеродистой стали, меди, латуни или других специальных сплавов диаметром до 45 мм.

EURO Серии 45 выполняет гибку в автоматическом режиме. Подача и вращение трубы осуществляется вручную.

Стандартная комплектация включает:

- Теплообменник;
- Упреждающее извлечение дорна;
- Автоматическая смазка дорна.

СЕРИИ 45



EURO



PROFAST



PROVAR 5



PROVAR 6

Технические данные - EURO



Технические характеристики	U.M.	EURO
Y Макс. скорость изгиба	°/1"	150
Y Допустимое отклонение	+/- °	0.1
Вес	+/- кг	3500

Мощность	U.M.	EURO
Круглая труба R=42 кг/мм ²	мм	45x4
Круглая труба, нержавеющая сталь	мм	40x3
Круглая труба, сплав Al.Ot.Cu.	мм	45x5
Трубы квадратного сечения R=42 кг/мм ²	мм	40x40x2
Труба прямоугольного сечения, гибка по меньшему сопротивлению	мм	30x45x2
Труба прямоугольного сечения, гибка по большему сопротивлению	мм	40x35x2
Пруток круглого сечения R=42 кг/мм ²	мм	30
Трубы квадратного сечения R=42 кг/мм ²	мм	25x25
Внутренний мин.радиус со стандартным шпинделем	мм	≥30
Внутренний мин.радиус специальный	мм	≤30
Максимальный средний радиус с роликами	мм	260
Ход извлечения дорна	мм	60
Максимальный уголгиба	°	195
Полезная длина	мм	3450
Удлинение машины	мм	1540

Характеристики машин носят ориентировочный характер и не имеют обязательной силы.

Макри Италия оставляет за собой право вносить изменения для достижения технических усовершенствований.

MACRI ITALIA SRL

Via Maddalena, 62 - 25075 Nave (Bs) - Italy - Tel. +39 030.2532216 - Fax +39 030.2538084 - info@macri.it - www.macri-italia.ru