

Трубогибочная машина

Euro SERIES 65

EURO Серии 65 представляет собой трубогибочный станок с 1-ой осью (Y), предназначенный для гибки труб из нержавеющей стали, низкоуглеродистой стали, меди, латуни или других специальных сплавов диаметром до 65 мм.

/EURO Серии 65 выполняет гибку в автоматическом режиме. Подача и вращение трубы осуществляется вручную.

Стандартная комплектация включает:

- Теплообменник;
- Упреждающее извлечение дорна;
- Автоматическая смазка дорна.

СЕРИИ 65



EURO



PROFAST



PROVAR 5



PROVAR 6

Технические данные - EURO



Технические характеристики	U.M.	EURO
Y Макс. скорость изгиба	°/1"	80
Y Допустимое отклонение	+/- °	0.1
Вес	+/- кг	4200

Мощность	U.M.	EURO
Круглая труба R=42 кг/мм ²	мм	65x4
Круглая труба, нержавеющая сталь	мм	60x3
Круглая труба, сплав Al.Ot.Cu.	мм	65x5
Трубы квадратного сечения R=42 кг/мм ²	мм	50x50x2
Труба прямоугольного сечения, гибка по меньшему сопротивлению	мм	30x60x2
Труба прямоугольного сечения, гибка по большему сопротивлению	мм	60x55x2
Пруток круглого сечения R=42 кг/мм ²	мм	35
Трубы квадратного сечения R=42 кг/мм ²	мм	30x30
Внутренний мин.радиус со стандартным шпинделем	мм	≥45
Внутренний мин.радиус специальный	мм	≤45
Максимальный средний радиус с роликами	мм	340
Ход извлечения дорна	мм	80
Максимальный уголгиба	°	195
Полезная длина	мм	3600
Удлинение машины	мм	1560

Характеристики машин носят ориентировочный характер и не имеют обязательной силы.

Макри Италия оставляет за собой право вносить изменения для достижения технических усовершенствований.

MACRI ITALIA SRL

Via Maddalena, 62 - 25075 Nave (Bs) - Italy - Tel. +39 030.2532216 - Fax +39 030.2538084 - info@macri.it - www.macri-italia.ru