

Трубогибочная машина

Profast
SERIES 45

PROFAST Серии 45 представляет собой полностью автоматический 3-х осевой трубогибочный станок: гибка (ось Y), перемещение вперед/назад (ось X) и вращение (ось Z).

С помощью машин PROFAST Серии 45 можно сгибать трубы диаметром до 45 мм.

Стандартная комплектация включает:

- Теплообменник;
- Упреждающее извлечение дорна;
- Автоматическая смазка дорна.

Технические данные - PROFAST

СЕРИИ 45

EURO

PROFAST

PROVAR 5

PROVAR 6

Технические характеристики	U.M.	PROFAST
Y Макс. скорость изгиба	°/1"	150
Y Допустимое отклонение	+/- °	0.1
X Макс. скорость перемещения	мм 1"	1000
X Допустимое отклонение	+/- мм	0.1
Z Макс. скорость вращения	°/1"	450
Z Допустимое отклонение	+/- °	0.1
Вес	+/- кг	3800

Мощность	U.M.	PROFAST
Круглая труба R=42 кг/мм ²	мм	45x4
Круглая труба, нержавеющая сталь	мм	40x3
Круглая труба, сплав Al.Ot.Cu.	мм	45x5
Трубы квадратного сечения R=42 кг/мм ²	мм	40x40x2
Труба прямоугольного сечения, гибка по меньшему сопротивлению	мм	30x45x2
Труба прямоугольного сечения, гибка по большему сопротивлению	мм	40x35x2
Пруток круглого сечения R=42 кг/мм ²	мм	30
Трубы квадратного сечения R=42 кг/мм ²	мм	25x25
Внутренний мин.радиус со стандартным шпинделем	мм	≥30
Внутренний мин.радиус специальный	мм	≤30
Максимальный средний радиус с роликами	мм	260
Ход извлечения дорна	мм	60
Максимальный уголгиба	°	195
Полезная длина	мм	3450
Удлинение машины	мм	1540

Характеристики машин носят ориентировочный характер и не имеют обязательной силы.

Макри Италия оставляет за собой право вносить изменения для достижения технических усовершенствований.

MACRI ITALIA SRL

 Via Maddalena, 62 - 25075 Nave (Bs) - Italy - Tel. +39 030.2532216 - Fax +39 030.2538084 - info@macri.it - www.macri-italia.ru